

Gemeinde
Gaienhofen
Bürgermeisteramt
Zur Hohenmarkt 31

78343 Gaienhofen

Telefon: 07735/818-0

Fax: 07735/818-18

PRÜFBERICHT

Tübingen, 23.04.2020/ bh

Es schreibt Ihnen Frau Honer (07721/55050)

Art des Auftrages: Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe B
Auftragsnummer: S20-01852
Kundennummer: 00237
Tagebuchnummer: PS20-04963
Wasserkörper / Objekt: Gaienhofen u. Ortsteile
Entnahmeort / -stelle: Gaienhofen / HB Erlenloh / NZ, E.Nr.:3350250101
Probenahme / -nehmer: 15.04.2020 / 09:55 Uhr Schieß Dagmar / Eurofins Institut Jäger
Probeneingang: 15.04.2020
Untersuchungsbeginn: 16.04.2020 **Untersuchungsende:** 23.04.2020
Probenahmemethode: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02); DIN EN ISO 5667-1 (A 4) (2007-04)

ERGEBNISSE

Parameter	Einheit	Prüfergebnis	Grenzwerte	Prüfverfahren
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe B				
Wassertemperatur bei PN	°C	10,0		DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)
Freies Chlor bei PN	mg/l	< 0,02	0,3	DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) (2019-03)
Benzol	mg/l	< 0,00025	0,001	DIN 38407-9 (F 9) (1991-05)
Bor	mg/l	< 0,02	1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Bromat	mg/l	< 0,0025	0,01	DIN EN ISO 15061 (D 34) (2001-12)
Chrom, gesamt	mg/l	< 0,0005	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Cyanid gesamt	mg/l	< 0,005	0,05	DIN EN ISO 14403-02 (D 3) (2012-10)
Fluorid	mg/l	< 0,15	1,5	DIN 38405-4 (D 4) (1985-07)
Nitrat (NO3)	mg/l	24,0	50	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Quecksilber	mg/l	< 0,0001	0,001	DIN EN ISO 17852 (E 35) (2008-04)
Selen	mg/l	< 0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Uran	mg/l	0,0028	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Aluminium	mg/l	< 0,001	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Ammonium	mg/l	< 0,02	0,5	DIN 38406-5 (E 5) (1983-10)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Parameter	Einheit	Prüfergebnis	Grenzwerte	Prüfverfahren
Chlorid	mg/l	12,0	250	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Eisen, gesamt	mg/l	0,004	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Mangan	mg/l	0,002	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Natrium	mg/l	4,5	200	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)	mg/l	0,47		DIN EN 1484 (H 3) (1997-08)
Sulfat (SO ₄)	mg/l	46,0	250	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW)				DIN EN ISO 10301 (F 4) (1997-08)
1,2-Dichlorethan	mg/l	< 0,001	0,003	DIN EN ISO 10301 (F 4) (1997-08)
Trichlorethen (Tri)	mg/l	< 0,001		DIN EN ISO 10301 (F 4) (1997-08)
Tetrachlorethen (Per)	mg/l	< 0,001		DIN EN ISO 10301 (F 4) (1997-08)
Summe der bestimmaren Anteile Tri- und Tetrachlorethen	mg/l	0	0,01	berechnet
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM)				DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Metolachlor	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Atrazin	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Atrazin-desisopropyl (Simazin-desethyl)	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Desethylatrazin	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Terbutylazin	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Terbutylazin-desethyl	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Simazin	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Metazachlor	mg/l	< 0,000025	0,0001	DIN 38407-36 (F 36) (2014-09)
Summe der bestimmaren Anteile PSM und Biozidprodukte	mg/l	0	0,0005	berechnet
Calcitlösekapazität und Gesamthärte				
Wassertemperatur bei PN	°C	10,0		DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)
pH-Wert (bei °C) bei PN		7,32 (10,5 °C)	6,5-9,5	DIN EN ISO 10523 (C 5) (2012-04)
pH-Wert (bei °C) berechnet auf Wassertemperatur		7,33 (10,0 °C)	6,5-9,5	berechnet
Elektrische Leitfähigkeit (bei 25°C) bei PN	µS/cm	802	2790	DIN EN 27888 (C 8) (1993-11)
Säurekapazität bis pH 4,3 (m-Wert)	mmol/l	6,53 (20,2 °C)		DIN 38409-7 (H 7) (2005-12)
Basekapazität bis pH 8,2 (bei °C)	mmol/l	0,85 (10,0 °C)		berechnet
Hydrogencarbonat	mg/l	395		berechnet
Sauerstoff bei PN	mgO ₂ /l	6,9		DIN EN ISO 5814 (2013-02)/DIN ISO 17289 (2014-12)
Calcium	mg/l	99,8		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Magnesium	mg/l	34,0		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Kalium	mg/l	0,9		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Parameter	Einheit	Prüfergebnis	Grenzwerte	Prüfverfahren
Natrium	mg/l	4,5	200	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Chlorid	mg/l	12,0	250	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Nitrat	mg/l	24,0	50	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Phosphor gesamt	mg/l	< 0,02		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Phosphat (PO ₄), gesamt	mg/l	< 0,06		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Sulfat	mg/l	46,0	250	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Gesamthärte	°dH	21,8		berechnet
Gesamthärte	mmol/l	3,88		berechnet
Carbonathärte	°dH	17,9		berechnet
Härtebereich		hart		
Calcitlösekapazität	mg/l	-18,6	5	DIN 38404-10-(C 10) (2012-12)
Korrosionswahrscheinlichkeitsfaktoren				
S 1		0,26		DIN EN 12502-3 (2005-03)
S 2		3,35		DIN EN 12502-2 (2005-03)
S 3		13,5		DIN EN 12502-2 (2005-03)
Konventionelle Chemische Untersuchung				
Aussehen		klar		sensorisch
Farbe		farblos		sensorisch
Geruch, qualitativ		ohne		DIN EN 1622 (B 3) Anhang C (2006-10)
Trübung	NTU	0,19	1	DIN EN ISO 7027-1 (C 21) (2016-11)
Wassertemperatur bei PN	°C	10,0		DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)
pH-Wert (bei °C) bei PN		7,32 (10,5 °C)	6,5-9,5	DIN EN ISO 10523 (C 5) (2012-04)
pH-Wert (bei °C) berechnet auf Wassertemperatur		7,33 (10,0 °C)	6,5-9,5	berechnet
pH-Wert nach CaCO ₃ -Sättigung (bei °C)		7,21 (10,0 °C)		berechnet
Delta pH-Wert (Sättigungsindex)		0,12		berechnet
Calcitlösekapazität	mg/l	-18,6	5	DIN 38404-10-(C 10) (2012-12)
Säurekapazität bis pH 4,3 (m-Wert)	mmol/l	6,53 (20,2 °C)		DIN 38409-7 (H 7) (2005-12)
- nach CaCO ₃ -Sättigung	mmol/l	6,23 (10,0 °C)		berechnet
Basekapazität bis pH 8,2 (bei °C)	mmol/l	0,85 (10,0 °C)		berechnet
Freie Kohlensäure	mg/l	37,4		berechnet
Gleichgewichtskohlensäure	mg/l	50,9		berechnet
Pufferungsintensität	mmol/l	1,64		berechnet
Ionenstärke	mmol/l	11,89		berechnet
Gesamthärte	°dH	21,8		berechnet
Gesamthärte	mmol/l	3,88		berechnet
Carbonathärte	°dH	17,9		berechnet
Härtebereich		hart		
Sauerstoff bei PN	mgO ₂ /l	6,9		DIN EN ISO 5814 (2013-02)/DIN ISO 17289 (2014-12)

Parameter	Einheit	Prüfergebnis	Grenzwerte	Prüfverfahren
Elektrische Leitfähigkeit (bei 25°C) bei PN	µS/cm	802	2790	DIN EN 27888 (C 8) (1993-11)
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)	mg/l	0,47		DIN EN 1484 (H 3) (1997-08)
Calcium	mg/l	99,8		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Magnesium	mg/l	34,0		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Natrium	mg/l	4,5	200	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Kalium	mg/l	0,9		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Eisen, gesamt	mg/l	0,004	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Mangan	mg/l	0,002	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	DIN 38406-5 (E 5) (1983-10)
Hydrogencarbonat	mg/l	395		berechnet
Chlorid	mg/l	12,0	250	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Sulfat (SO ₄)	mg/l	46,0	250	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Nitrat (NO ₃)	mg/l	24,0	50	DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,5	DIN EN 26777 (D 10) (1993-04)
Phosphat (PO ₄), gesamt	mg/l	< 0,06		DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (2017-01)
ortho-Phosphat (PO ₄)	mg/l	< 0,01		DIN EN ISO 6878 (D 11) (2004-09)

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Die gemäß Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenskennwerte werden eingehalten.

Die Probenahme erfolgte durch die Niederlassung Eurofins Institut Jäger GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 78467 Konstanz.

BEFUND

Die Anforderungen der derzeit gültigen TrinkwV sind für die untersuchten Parameter eingehalten.

Gemäß "Wasch- und Reinigungsmittelgesetz" in der derzeit gültigen Fassung ist das Wasser dem Härtebereich hart zuzuordnen, der den Bereich von mehr als 2,5 mmol/l ($> 14,0 \text{ }^{\circ}\text{dH}$) abdeckt.

Bei der Verwendung der unten aufgeführten Parameter besteht bei dem vorliegenden Wasser eine Korrosionswahrscheinlichkeit:

Kupfer und Kupferlegierungen
Schmelztauchverzinkter Stahl

Das Wasser ist calcitabscheidend (-)

Mehrfertigung: LRA/GA Konstanz (Gesundheitsamt@lrakn.de)

Dr. Felix Koch
Abteilungsleitung Trinkwasser und
Probenahme